

ハンドヘルド光パワーメータ

OPM-100

- 広パワーレンジ: -50 ~ +26dBm
- 長時間駆動: 30時間以上(フル充電時)

広帯域 低消費電力 充電式



仕様

| | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|
| キャリブレーション波長 | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1640 | | | nm |
| 測定レンジ | -50 | | + 26 | dBm |
| 絶対精度 ¹ | | ±0.15 | | dB |
| 相対精度 | | 0.01 | | dB |
| コネクタ | FC, SC, ST | | | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー (7.2V, 1000mAh) | | | |
| 使用時間(フル充電時) | | > 30 | | 時間 |
| 動作温度 | -10 | | +60 | °C |
| 外観寸法 (W x H x D) | 74 x 148 x 28 | | | mm |
| 重量 | 225 | | | g |

¹コネクタの損失に依存します。コネクタ端面をクリーニングしてからご使用ください。
上記の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

Ordering Information

OPM - 100

ハンディ型光ファイバ端面検査機

FIM-650

3.5"モニター x250拡大 各種アダプタ 充電式 画像保存

※ オプション

仕様

| | |
|-----------|----------------------|
| ディスプレイサイズ | 3.5inch |
| 倍率 | × 250 |
| コネクタ | SC, FC, LC, MU, ST |
| 電源 | AC 100-240 (50/60Hz) |
| 動作温度 | -20 °C to +50 °C |

| コネクタ | 研磨 | SC | | FC | | LC | | MU | | | | | |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| | | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | | | | |
| 標準アダプタ | オス/メス | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 標準アダプタ | 25-U-M ¹ | ● | | | | ● | | | | | | | |
| | 25-U-F ¹ | | ● | | | | ● | | | | | | |
| | 125-U-M | | | | | | | ● | | | | ● | |
| | LC-U-F | | | | | | | | ● | | | | |
| オプションアダプタ | 25-A-M ¹ | | ● | | | ● | | | | | | | |
| | 125-A-M | | | | | | | | ● | | | | ● |
| | SC-A-F | | | ● | | | | | | | | | |
| | FC-A-F | | | | | | ● | | | | | | |

¹ST/E2000コネクタも対応しております。

上記の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。



Ordering Information

FIM - 650